



## Клапаны сброса давления

Модель: HFPV-700 | сверхмощная серия  
Рабочее давление — до 700 или 1000 бар  
Скорость потока — до 25 л/мин  
Присоединение по стандарту NG6, CETOP3

### Функции и особенности

- клапан с непосредственным управлением
- точная регулировка давления
- возможность установки максимального давления с помощью контргайки



Применимость: как патрон в гидравлической системе; как модульный клапан с одним или двумя патронами.

### Технические данные

Гидравлическая жидкость	минеральное масло типа DIN 51524 (другие жидкости по запросу)
Диапазон температур жидкости	от -20 до 80°C
Диапазон температур окружающей среды	от -30 до 50°C
Диапазон вязкости:	от 5 до 400 мм <sup>2</sup> /с
Присоединение	NG6 или CETOP3 соотв. DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
Материал	<ul style="list-style-type: none"><li>• корпус - оцинкованная сталь</li><li>• патрон - сталь коррозионностойкая</li><li>• регулировочная ручка - пластик</li></ul>





HFPV-700

до 1000 бар  
NG6, CETOP3



### Модельный ряд

Модель	Максимальное давление, бар	Примечание
HFPV-700-6-E-D-V-A00	700	клапан предохранительный (картридж)
HFPV-1000-3-F-A-V-A00	1000	клапан предохранительный трубный монтаж



[hydrofab.ru](http://hydrofab.ru)  
[info@hydrofab.ru](mailto:info@hydrofab.ru)

Не является публичной офертой.  
Вся представленная информация носит справочный характер. Характеристики, параметры, физические размеры и цена могут быть изменены без уведомления.