



Радиально-поршневые насосы с полым валом

Модель: HFRPP-700 | сверхмощная серия
Рабочее давление — до 700 бар
Объем подачи — от 0,12 до 2,01 см³/об бар
Диапазон скорости — до 3600 об/мин

Функции и особенности

- компактный промышленный дизайн
- полый вал
- низкая пульсация
- самозаполнение
- высокая объемная эффективность



Применимость: различные станковое оборудование, зажимные устройства, силовые агрегаты (например: для прессы или испытательного стенда), съемные приспособления, подъемные системы, передвижные силовые установки.

Технические данные

Гидравлическая жидкость	минеральное масло типа DIN 51524 (другие жидкости по запросу)
Диапазон температур жидкости	от -20 до 80°C
Диапазон температур окружающей среды	от -30 до 50°C
Диапазон вязкости:	от 12 до 220 мм ² /с
Направление вращения	любое
Высота всасывания	Макс. 500 мм
Материал	<ul style="list-style-type: none">• напорный фланец - алюминий• эксцентриковый вал - сталь• корпус порта давления - сталь





HFRPP-700

до 700 бар
до 3600 об/мин



Модельный ряд

Модель	Максимальное давление, бар	Вес, кг	Примечание
HFRPP-700-0,24-V-A00	700	1,8	без предохранительного клапана
HFRPP-700-0,24-DV-V-A00	700	1,8	с клапаном предохранительным
HFRPP-700-0,24-2,08-60-V-A00	700	1,8	насос двухступенчатый с предохранительным клапаном



hydrofab.ru
info@hydrofab.ru

Не является публичной офертой.
Вся представленная информация носит справочный характер. Характеристики, параметры, физические размеры и цена могут быть изменены без уведомления.